



2012 Triumph Speed Triple R Spezifikationen

MOTOR:

Bauart	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihendreizylinder, vier Ventile
Hubraum	1050 cm ³
Bohrung/Hub	79,0 x 71,4 mm
Verdichtung	12,0:1
Gemischaufbereitung	Sequenzielle Multipoint-Einspritzung mit Sekundärluftsystem
Auspuffanlage	3-in-1-in-2-Edelstahlanlage, zwei hochgelegte Edelstahl-Schalldämpfer, G-Kat
Zündung	Digital-induktiv über elektronisches Motormanagement
Leerlaufdrehzahl	1300 +/-100 U/min
Lichtmaschine/Batterie	456 W, 12 V 10 Ah

KRAFTÜBERTRAGUNG:

Sekundärantrieb	X-Ring-Kette
Kupplung	Mehrscheiben im Ölbad
Getriebe	6-Gang
Gangstufen	1. Gang 2,733:1 (15/41) 4. Gang 1,292:1 (24/31) 2. Gang 1,947:1 (19/37) 5. Gang 1,154:1 (26/30) 3. Gang 1,545:1 (22/34) 6. Gang 1,074:1 (27/29)
Primärübersetzung	1,750:1 (60/105)
Sekundärübersetzung	2,389:1 (18/43)
Motorölvolumen	3,8 Liter

FAHRWERK:

Rahmen	Leichtmetall-Doppelrohr-Brückenrahmen
Schwinge	Leichtmetall-Einarmschwinge mit Exzenter-Kettenspanner
Räder	Vorn Geschmiedete Fünfspeichen-Leichtmetallfelgen, 17 x 3.50
Räder	Hinten Geschmiedete Fünfspeichen-Leichtmetallfelgen, 17 x 6.00
Reifen	Vorn Pirelli Diablo SuperCorsa SP 120/70 ZR 17
Reifen	Hinten Pirelli Diablo SuperCorsa SP 190/55 ZR 17
Radaufhängung	Vorn 43 mm Öhlins NIX30 Upside-Down-Gabel, einstellbare Federbasis, einstellbare Zug- und Druckstufendämpfung, 120 mm Federweg
Radaufhängung	Hinten Öhlins TTX36-Zentralfederbein, einstellbare Federbasis, einstellbare Zug- und Druckstufendämpfung, 130 mm Federweg
Bremsen	Vorn 2 x 320 mm schwimmende Bremsscheiben, radiale Brembo Monobloc-Festsattelzangen mit vier Einzelbelägen (abschaltbares ABS serienmäßig)
Bremsen	Hinten 255 mm Einzelscheibe, Nissin 2-Kolben-Schwimmsattelzange (abschaltbares ABS serienmäßig)
Hauptbremszylinder vorn	Brembo Radial-Hauptbremszylinder, 18 mm Ø
Instrumente/Funktionen	LCD-Multifunktionsinstrument mit digitalem Tacho, Tankanzeige, Tripcomputer, analogem Drehzahlmesser, Laptimer, programmierbarer Schaltanzeige, Serviceintervall-Anzeige, vorbereitet zur Montage des Reifendruckkontrollsystems
Weitere Merkmale	Codierte Wegfahrsperrung im Zündschlüssel. Kohlefaserabdeckungen an Tank, Kühler und Gabel. Schwarzer, konischer Leichtmetalllenker.



ABMESSUNGEN:

Länge	2.086 mm
Breite (Lenker)	728 mm
Höhe (ohne Spiegel)	1.033 mm
Sitzhöhe	825 mm
Radstand	1.435 mm
Lenkkopfwinkel/Nachlauf	22,8° / 90,9 mm
Tankinhalt	17,5 Liter

Leergewicht fahrfertig	212 kg
Gewichtsverteilung v/h	107/105 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	409 kg

MOTORLEISTUNG: (GEMESSEN AN DER KURBELWELLE GEMÄß 95/1/EC)

Nennleistung	135 PS (99 kW) bei 9.400 U/min
Maximales Drehmoment	111 Nm bei 7.750 U/min
Höchstgeschwindigkeit	248 km/h
Garantie	Zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung
Farben	Crystal White met., Phantom Black met.
Wartungsintervalle	800 km, dann alle 10.000 km (oder einmal jährlich)
Preise	D: 14.990 Euro zzgl. 350 Euro Nebenkosten A: 17.690 Euro inkl. Nebenkosten und NOVA